

說明

- 導體使用單條或絞線 26-18AWG 裸銅或鍍錫銅。
- 硅橡膠絕緣或玻璃纖維被覆體。
- 額定溫度：200°C, 額定電壓：300Volts
- 具超柔韌度, 耐高溫 200°C, 耐寒-30°C的環境溫度等特性..
- 可通過 UL VW-1 及 CSA FT1 , 垂直型耐燃試驗。

應用

- 硅橡膠耐高溫線應用於完全封閉的炊事用具, 照明設備, 內燃機和水銀開關等..

Silicon Rubber Wire 200°C 300V
Product Description

- Solid or stranded, tinned copper conductor, 26-18AWG.
- Silicone rubber insulation and fiberglass braid jacket..
- Rated temperature:200°C;Rated voltage:300Volts.
- Provide to high flexibility, resistant to 200°C high temperatures, -30°C cold environment temperatures, Etc..
- Passed UL VW-1&CSA FT1vertical flame test.

Applications

- Silicone rubber-insulated and high temperature Resistant Wire is used in whole sealed cooking Utensils. Lighting Equipment, internal--- combustion engine and mercury switches etc..

構造及電氣性能(Structure & electrical properties)



UL 3367 CSA SEW	額定 Range		導體 Conductor		絕緣體 Insulation		公差值 Tolerance mm	最大導體 阻 抗 Maximum Conductor Resistance Ω/km	絕緣耐 電 壓 (VAC/min) Insulation Potential Strength
	溫度 Temp °C	電 壓 Voltage V	線號 AWG	構成 NO./mm	厚度 Thickness mm	外徑 O.D mm			
Stranded 多芯線	200°C	300V	26	7/0.160	0.38	1.30	±0.10	152.0	2000
			24	11/0.160	0.38	1.45	±0.10	88.60	
			22	17/0.160	0.38	1.60	±0.10	62.5	
			20	21/0.180	0.38	1.85	±0.10	39.5	
			18	34/0.180	0.38	2.10	±0.10	24.4	