

UL1430 Irradiated XL PVC Wire 105°C 300V

說明

- 導體使用單條或絞線 30-16AWG 裸銅或鍍錫銅。
- 使用環保照射 PVC 絕緣。
- 額定溫度：105°C，額定電壓：300Volts
- 可通過 UL VW-1 及 CSA FT1，垂直型耐燃試驗。
- 具耐熱性，耐寒性，耐磨擦損耗性，耐錫焊收縮性，耐切穿性，耐油性等。

應用

- 適用於電飯鍋，吹風機高溫部，變壓器輸入線，空調，照明燈具，電烤箱等。

Product Description

- Solid or stranded, tinned or bared copper Conductor, 30-16AWG
- Lead Free XL-PVC Insulation.
- Rated temperature:105°C; Voltage: 300Volts.
- Passed UL VW-1 & CSA FT1 vertical flame test.
- Resistant to heat, cold, abrasion, tin-soldering, high voltage spikes, oil, etc.

Applications

- Fit for electric Cookers, Hair dryers, Internal transformer coils, Air-conditioners, Light fixtures, Electric ovens etc.

構造及電氣性能(Structure & electrical properties)



UL 1430 CSA AWM 1A/B	額定 Range		導體 Conductor		絕緣體 Insulation		公差值 Tolerance mm	最大導體 阻 抗 Maximum Conductor Resistance Ω/km	絕緣耐 電 壓 (VAC/min) Insulation Potential Strength
	溫度 Temp °C	電 壓 Voltage V	線號 AWG	構成 NO./mm	厚度 Thickness mm	外徑 O.D mm			
Stranded 多芯線	105°C	300V	30	7/0.100	0.38	1.10	±0.10	397.0	2000
			28	7/0.127	0.38	1.20	±0.10	248.0	
			26	7/0.160	0.38	1.30	±0.10	152.0	
			24	11/0.160	0.38	1.45	±0.10	88.6	
			22	17/0.160	0.38	1.60	±0.10	62.5	
			20	21/0.180	0.38	1.75	±0.10	39.5	
			18	34/0.180	0.38	2.05	±0.10	24.4	
			16	26/0.254	0.38	2.30	±0.10	15.6	
Top-Coated (ATC) 先絞後鍍	105°C	300V	30	7/0.100	0.38	1.10	±0.10	397	
			28	7/0.127	0.38	1.20	±0.10	248	
			26	7/0.160	0.38	1.30	±0.10	152	
			24	7/0.200	0.38	1.45	±0.10	88.6	
			22	7/0.254	0.38	1.60	±0.10	62.5	
			20	7/0.320	0.38	1.75	±0.10	39.5	
Solid(TA) 單芯線	105°C	300V	26	1/0.404	0.38	1.25	±0.10	155	
			24	1/0.511	0.38	1.40	±0.10	92.4	
			22	1/0.643	0.38	1.55	±0.10	60.1	
			20	1/0.813	0.38	1.65	±0.10	37.0	
			18	1/1.02	0.38	1.90	±0.10	23.6	